

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A Unidade tem por objetivo abrigar os vigilantes permanentes da reserva legal do Perímetro do Gorutuba e com isso garantir a sua preservação..

1. Edificação

1.1 Sala

1.2 Cozinha

1.3 Circulação Interna

1.4 Quartos (02)

1.5 Banheiro

1.6 Área de Serviço (Externa)

PISO

- Piso grosso em concreto estrutural $f_{ck}=20\text{Mpa}$, $e=7\text{cm}$;
- Revestimento em piso cerâmico PEI-4 assentado com argamassa colante tipo AC-I sobre contrapiso de regularização de cimento e areia, $e=4\text{cm}$;

PAREDE

- Alvenaria tijolo cerâmico furado com espessura de 15cm;

REVESTIMENTO INTERNO

- Chapisco em toda parede;
- Emboço e Azulejo branco 15x15cm até o teto na cozinha e banheiro;
- Pintura com tinta látex PVA sobre massa corrida nas paredes internas;

REVESTIMENTO EXTERNO

- Pintura com tinta acrílica sobre reboco nas paredes externas;

TETO

- Laje pré-moldada para forro a 3,0 m de altura;
- Forro de PVC a 2,80 m de altura em toda a área interna;
- Telha colonial cerâmica;
- Engradamento de madeira de lei tipo parajú ou similar;
- Acabamento peito de pombo nos caibros;

ESQUADRIAS

- Janelas em esquadria de alumínio com venezianas e vidro liso incolor, e=4mm;
- Portas em madeira compensada para verniz (exceto cozinha);
- Portas em chapas metálicas e veneziana na cozinha;

ILUMINAÇÃO

- Luminária tipo calha de sobrepor para 2 lâmpadas de 40w na cozinha;
- Luminária tipo plafonier de sobrepor para 1 lâmpada de 60w nas demais áreas;
- Luminária tipo spot ou tartaruga para iluminação externa.

BANCADAS

- Granito cinza andorinha ou similar.

1.7 Alpendre

- Piso em concreto estrutural $f_{ck}=20\text{Mpa}$, e=7cm, com revestimento em argamassa de cimento e areia 1:3, espessura 2cm.
- Cobertura em telha colonial sobre engradamento de madeira de lei (beiral).

2. ÁREA EXTERNA

PAVIMENTAÇÃO

- Passeio cimentado revestido em argamassa de cimento e areia 1:3, e=2cm.
- Gramado – Ao redor da edificação, em área onde não terá circulação de veículos e pessoas.

CERCA

- Construída com estacas de concreto triangular, postes com colarinho (ancoragem), tela de arame galvanizado (fio 12 bwg e malha 4x4cm) e arame farpado (fio 16 bwg);
- Portão para veículos construído com tubos de ferro de 2,5” e 3,0” e chapas.

4. DIVERSOS

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- Sistema para destinação dos resíduos sanitários e água de serviços composto de fossa (para 10 contribuintes) em anéis pré-moldados de concreto, filtro anaeróbio e sumidouro.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- Reservatório constituído de 01 caixas d'água em fibrocimento ou poliestileno com capacidade para 1000 litros, instalados sob telhado colonial.

TIAGO CÍCERO VIEIRA CUNHA
ENGº CIVIL -CREA: 87.830/D