

DADOS P/ PLOT

Esc. 1:1	Formato A0
Layer COR Nº	Penas Eletrost~btica Jato de Tinta
1	0.15
2	0.20
3	0.30
4	0.40
5	0.50
6	0.60
7	0.20
8	0.30
9	0.70
10	0.20
11	0.20
12	0.20
13	0.10
14	0.30
15	0.20

TABELA DE REVISÕES

C~PDIGO DA FINALIDADE:
PR – PRELIMINAR; PA – PARA APROVA~C~AO; PI – PARA INFORMA~C~AO; PC – PARA COTA~C~AO; CO – PARA COMENT~BRIOS
LE – LIBERADO PARA EXECU~C~AO; LD – LIBERADO PARA DETALHAMENTO; CC – CONFORME CONSTRU~JDO; SB – SUBSTITU~JDO; CA – CANCELADO

REV.	DATA	PROJ.	VERIF.	APROV.	AUTOR.	FINALID.	DESCRI~C~AO
0	22/02/99	CONS.	SCY/SBI	JQM	JQM	PA	EMISSAO INICIAL
a						PA	ONDE INDICADO

NOTAS GERAIS

1 – N~AO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.
2 – DIMENS~OES EM MIL~JMETRO, N~JVEIS EM METRO
3 – PARA SOLDAS DE F~BBRICA, UTILIZAR ARCO SUBMERSO COM PENETRA~C~AO TOTAL.
4 – PARA TOLER~QNCIAS DIMENSIONAIS DE FABRICA~C~AO, E USINAGEM VER ESPECIFICA~C~OES T~ECNICAS N. Fjpe–1402.
5 – PARA CONTROLE DE SOLDA DE F~BBRICA E DE CAMPO VER ESPECIFICA~C~OES T~ECNICAS N. Fjpe–1402.
6 – PARA LIMPEZA, PROTE~C~AO SUPERFICIAL E PINTURA VER ESPECIFICA~C~OES T~ECNICAS N. Fjpe–1402.
7 – NOS TRECHOS EMBUTIDOS, PREVER UM FURO DE INJE~C~AO DE CONSOLIDA~C~AO DE CONCRETO A CADA 1m2, COM LUVA E BUJ~AO A SER SOLDADO AP~PS A EXECU~C~AO DA INJE~C~AO. (a)
8 – PARA REFER~WNCIAS DAS V~BLVULAS DE CONTROLE AUTO–OPERADA/QUEBRA–V~BCUO VIDE ESPECIFICA~C~AO T~ECNICA ESPEC~JFICA.

LEGENDA

POS.	QUANT.	DENOMINAÇÃO / DIMENSÕES	MATERIAL	PESO LIQ. (kg.) UNIT.	TOTAL
13D	4	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	8
13C	4	REFOR~CO 5/16"x100x2320	ASTM A–36	14	56
13B	4	REFOR~CO 5/16"x100x1020	ASTM A–36	6	24
13A	2	CH. 5/16"x800x5060	ASTM A–36	296	538
13	2	CH. 5/16"x5060x2300	ASTM A–36	698	1396
12M	4	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	8
12L	16	BUJ~AO ø1/2" ROSCA BSP	ANSI B 16.11	0,08	1
12K	16	LUVA ø 1/2" ROSCA BSP	ANSI B 16.11	0,08	1
12J	2	REFOR~CO 5/16"x100x1735	ASTM A–36	10	20
12I	2	REFOR~CO 5/16"x100x1717	ASTM A–36	10	20
12H	2	REFOR~CO 5/16"x100x1686	ASTM A–36	10	20
12G	2	REFOR~CO 5/16"x100x1002	ASTM A–36	6	12
12F	2	REFOR~CO 5/16"x100x2948	ASTM A–36	18	36
12E	2	REFOR~CO 5/16"x100x2909	ASTM A–36	18	36
12D	2	REFOR~CO 5/16"x100x2844	ASTM A–36	17	34
12C	2	REFOR~CO 5/16"x100x2451	ASTM A–36	14	28
12B	1	CH. 5/16"x2497x2954	ASTM A–36	620	620
12A	2	CH. 5/16"x2497x1527	ASTM A–36	205	410
12	1	CH. 5/16"x2954x2517	ASTM A–36	618	618
11F	4	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	8
11E	2	REFOR~CO 5/16"x100x1110	ASTM A–36	6	12
11D	4	REFOR~CO 5/16"x105x2320	ASTM A–36	14	56
11C	2	REFOR~CO 5/16"x100x1420	ASTM A–36	9	18
11B	1	CH. 5/16"x2573x2300	ASTM A–36	355	355
11A	2	CH. 5/16"x2573x1220	ASTM A–36	137	274
11	1	CH. 5/16"x1744x2300	ASTM A–36	241	241
10D	2	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	4
10C	2	REFOR~CO 5/16"x100x2320	ASTM A–36	14	42
10B	2	REFOR~CO 5/16"x100x1020	ASTM A–36	6	18
10A	2	CH. 5/16"x1369x2300	ASTM A–36	66	132
10	2	CH. 5/16"x800x1369	ASTM A–36	189	378
9J	2	V~BLVULA QUEBRA–V~BCUO (VER NOTA 8)	–	–	–
9I	2	FLANGE ø 200 (CONF. VALV. QUEBRA–V~BCUO)	ANSI B16.5	11	22
9H	1	TE 90° ø200	PN–10	35	35
9G	2	CURVA R.L. 90° SCH.40 ø200	PN–10	32	64
9F	1	TUBO ø200 x 500 SCH.40	PN–10	29	29
9E	4	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	8
9D	6	REFOR~CO 5/16"x100x1020	ASTM A–36	6	36
9C	6	REFOR~CO 5/16"x100x2320	ASTM A–36	14	84
9B	1	CH. 5/16"x800x1190	ASTM A–36	57	57
9A	2	CH. 5/16"x800x2010	ASTM A–36	96	192
9	1	CH. 5/16"x2010x2300	ASTM A–36	277	277
8C	2	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	1	4
8	1	CH. 5/16"x1047x5366	ASTM A–36	337	337
7C	4	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	8
7B	1	REFOR~CO 5/16"x100x3902	ASTM A–36	37	37
7A	1	REFOR~CO 5/16"x100x5690	ASTM A–36	23	23
7	1	CH. 5/16"x1943x4025	ASTM A–36	1305	1305
6C	4	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	8
6B	15	CHUMB. ø3/4"x472	SAE–1020	–	–
6A	5	ANEL 5/16"x 1920	ASTM A–36	34	170
6	5	CH. 5/16"x1064x5366	ASTM A–36	343	1715
5C	4	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	8
5	1	CH. 5/16"x1104x5366	ASTM A–36	356	356
4C	8	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	16
4	2	CH. 5/16"x5997x5366	ASTM A–36	2046	4092
3C	2	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	4
3A	1	FLANGE 5/8"x 1820	ASTM A–36	68	68
3	1	CH. 5/16"x1993x5366	ASTM A–36	642	642
2D	36	TIRANTE C/ 3 PORCAS ø30x530	SAE–1020	–	–
2C	2	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	4
2B	1	FLANGE 5/8"x 1820 FUROS ROSCADOS øM30	ASTM A–36	68	68
2A	1	FLANGE 5/8"x 1820	ASTM A–36	68	68
2	1	CH. 5/16"x435x5049	ASTM A–36	132	132
1D	2	GUARNI~C~AO TORICA 1650x10x5184	BUNA N 75 SHORE	–	–
1C	2	AL~CA 3/8"x150x200	ASTM A–36	2	4
1B	1	FLANGE 5/8"x1820	ASTM A–36	68	68
1A	1	FLANGE 5/8"x 1820	ASTM A–36	68	68
1	1	CH. 5/16"x1943x5049	ASTM A–36	590	590

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

T~JTULO	N~VMERO
ESTA~C~AO DE BOMBEAMENTO EB–300 – ARRANJO GERAL – PLANTA E CORTE A	E12–989–1130–Z05–0–001
ESTA~C~AO DE BOMBEAMENTO EB–300 SIF~AO E BACIA DE TRANQUILIZA~C~AO	E12–989–1130–Z05–0–003

DISTRIBUI~C~AO

PARA	0	a	b	c	d	e	f
Codevasf–BSB	2(S) A2	2(S) A2					
Codevasf–6ªSR	1+1(S) A2	1+1(S) A2					
Cons~prcio/Obra	1(S) A2	1(S) A2					
Cons~prcio/JQM	1(S) A2	1(S) A2					

H–HELIOGR~BFICA V–VEGETAL P–POLI~ESTER S–SULFITE D–DISQUETE E–ELETR~DNICA

PARA
APROVA~C~AO

PLANTA CHAVE

CONS~PRCIO JP – ENCO – TAHAL
CODEVASF CIA. DESENVOLVIMENTO DO VALE DO S. FRANCISCO

PROJETADO	04/01/99	RB
DESENHADO	04/01/99	BJK
VERIFICADO	04/01/99	SML
APROVADO	04/01/99	JQM
AUTORIZADO	04/01/99	ACA

ESCALA INDICADA
SUBST.:
SUBST. POR:
Nº

SALITRE/SUB~BREA CHESF – PROJETO EXECUTIVO – JUAZEIRO BA
ESTA~C~AO DE BOMBEAMENTO EB–300 – PROJETO DE TUBULA~C~AO
TUBULA~C~AO DE RECALQUE
PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

E12–989 1310–T04 0–001 REV. a

T4 131001.DWG–1:100